

snom

snom

Więcej informacji  
można znaleźć na  
stronie  
**snom.com**

## Kontakt

Snom Technology GmbH  
Aroser Allee 66  
13407 Berlin, Niemcy

Tel.: +49 (0)30 39833-0  
Fax: +49 (0)30 39833-111  
sales@snom.com  
www.snom.com



# Connecting your Business

Portfolio produktowe



**D862**



**D865**



**Wkrótce dostępny**  
**D892M**

<b>Wyświetlacz</b>	Regulowany wyświetlacz IPS 5-calowy	Regulowany wyświetlacz IPS 5-calowy	Regulowany wyświetlacz IPS 5-calowy
<b>Interfejsy przewodowe</b>	EHS, 1x USB	EHS, 2x USB	EHS, 2x USB
<b>Przetątnik Ethernet</b>	2x Gigabit	2x Gigabit	2x Gigabit
<b>Przyciski (LED) programowalne</b>	8	10	10
<b>Interfejsy bezprzewodowe</b>	-	WiFi, Bluetooth	WiFi, NFC, DECT, Bluetooth

Wszystkie modele serii D8xx mają antybakteryjną obudowę.

Na wszystkie telefony stacjonarne udzielamy 3-letniej gwarancji.



**D785/D787/D385N**



**D735/D335**



**D717**



**D713**



**Przystawka sekretarska**

**D7C**

	<b>D785/D787/D385N</b>	<b>D735/D335</b>	<b>D717</b>	<b>D713</b>	<b>Przystawka sekretarska D7C</b>
<b>Wyświetlacz</b>	Kolorowy wyświetlacz TFT 4,3-calowy	Kolorowy wyświetlacz TFT 2,7-calowy	Kolorowy wyświetlacz TFT 2,7-calowy	Kolorowy wyświetlacz TFT 2,8-calowy	Kolorowy wyświetlacz TFT 6,8-calowy
<b>Interfejsy przewodowe</b>	D785/D385: EHS, USB D787: EHS, 2x USB	EHS, USB	EHS, USB	EHS	USB
<b>Przełącznik Ethernet</b>	2x Gigabit	2x Gigabit	2x Gigabit	2x Gigabit	-
<b>Przyciski (LED) programowalne</b>	D785/D787: 24 wielokolorowe (6 fizycznych) D385N: 48 wielokolorowe (12 fizycznych)	32 wielokolorowe (8 fizycznych)	3 wielokolorowe	4	16
<b>Przystawka sekretarska</b>	●	●	●	○	●
<b>Bluetooth</b>	D785 ● D787/D385N ●	●	●	○	○
<b>Wi-Fi</b>	D787 ● D785/D385N ●	●	●	○	○

● Możliwość rozbudowy za pomocą dongla USB.

Na wszystkie telefony stacjonarne udzielamy 3-letniej gwarancji.



Nowość



D140



D150

<b>Wyświetlacz</b>	Wyświetlacz szary, podświetlany. 2,8-calowy	Wyświetlacz szary, podświetlany. 2,8-calowy
<b>Interfejsy przewodowe</b>	EHS, USB	EHS, USB
<b>Przetątnik Ethernet</b>	2x 10/100 Mbit	2x Gigabit
<b>Przyciski (LED) programowalne</b>	2	2
<b>Kolory</b>	Łupkowy szary	Łupkowy szary

Nowość



**M500**  
Stacja bazowa DECT

- Praca w trybie single/dual cell
- Do 48 kont
- Do 8 równoczesnych rozmów
- Single cell: do 10 słuchawek na bazę / Dual cell: do 16 słuchawek (8 na bazę)
- Książka telefoniczna LDAP + XML
- Emulacja połączeń współdzielonych



- M58 DECT**
- Wyświetlacz: 5-calowy
  - Interfejsy bezprzewodowe: DECT, Bluetooth
  - Programowalne przyciski funkcyjne: 8
  - Emulacja połączeń współdzielonych
  - Kompatybilny ze stacjami bazowymi **M500**



- M55**
- Wyświetlacz: 2,4-calowy
  - Czas pracy w trybie czuwania: 240 godzin
  - Czas pracy w trybie rozmowy: 19 godzin
  - Wymiary: 188 x 55 x 35 mm
  - Programowalne przyciski funkcyjne: 6
  - Emulacja połączeń współdzielonych
  - Kompatybilny ze stacjami bazowymi **M500**



**M10 SC**



**M65**



**M85**



**M30**



**M70**



**M80**



**M90**

	<b>M10 SC</b>	<b>M65</b>	<b>M85</b>	<b>M30</b>	<b>M70</b>	<b>M80</b>	<b>M90</b>
<b>Wyświetlacz</b>	Monochromatyczny 1,8-calowy	TFT 2" 176 x 220 px	TFT 2" 176 x 220 px	TFT 2" 176 x 220 px	TFT 2" 240 x 320 px	TFT 2" 240 x 320 px	TFT 2" 240 x 320 px
<b>Odporność na wstrząsy</b>	○	○	●	○	●	●	●
<b>Klasa ochrony IP65</b>	○	○	●	○	○	●	●
<b>Czas pracy w trybie czuwania</b>	168 godzin	250 godzin	200 godzin	350 godzin	200 godzin	200 godzin	200 godzin
<b>Czas pracy w trybie rozmowy</b>	9 godzin	18 godzin	17 godzin	22 godziny	17 godzin	17 godzin	17 godzin
<b>Wymiary</b>	173 x 49 x 27 mm	141 x 48 x 24 mm	152 x 48 x 28 mm	128 x 53 x 25 mm	118 x 46 x 22 mm	122 x 48 x 22 mm	122 x 48 x 22 mm
<b>Przycisk alarmowy</b>	○	○	●	○	●	●	●
<b>Funkcje dodatkowe</b>	-	Wibracje, uchwyt do paska, podświetlana klawiatura	Wibracje, podświetlana klawiatura, IP65, Bluetooth, trzy dodatkowe przyciski alarmowe	Uchwyt do paska	Wytrzymała konstrukcja, Bluetooth, podświetlana klawiatura	Wytrzymała konstrukcja, Bluetooth, podświetlana klawiatura	Powłoka antybakteryjna, Bluetooth, podświetlana klawiatura
<b>Kompatybilny ze stacjami bazowymi</b>	<b>M100 SC</b>	<b>M400, M900</b>	<b>M400, M900</b>	<b>M400, M900</b>	<b>M400, M900</b>	<b>M400, M900</b>	<b>M400, M900</b>



**M100 SC**



**M900 / Outdoor**



**M400**

Rodzaj bazy	Single cell	Multicell aż do 1000 stacji bazowych	Single cell
Obsługiwane słuchawki	10	Do 4000	20
Liczba równoczesnych rozmów	6	Do 8 na stację bazową	10
Kodek szerokopasmowy	Kodek G.722	Kodek G.722	Kodek G.722
Wsparcie dla PoE	tak	tak	tak
Kompatybilne urządzenia	<b>M10 SC</b>	<b>M30, M65, M85, M70, M80, M90</b>	<b>M30, M65, M85, M70, M80, M90</b>



### Zestawy słuchawkowe DECT A170

Waga: 22 g

DECT: tak

Dźwięk: szerokopasmowy ETSI

Czas pracy maks. baterii w trybie rozmowy: do 6 godzin

Pasywna redukcja szumów: tak



### Zestawy słuchawkowe DECT micro A150

Waga: 23 g

DECT: tak

Dźwięk: szerokopasmowy ETSI

Czas pracy maks. baterii w trybie rozmowy: do 6 godzin

Pasywna redukcja szumów: tak

### Dla zastosowań w systemie multicell:



### Zestawy słuchawkowe DECT A190

Waga: 45 g

DECT: tak

Dźwięk: szerokopasmowy ETSI

Czas pracy maks. baterii w trybie rozmowy: do 7 godzin

Szerokopasmowa transmisja dźwięku

Kompatybilny ze stacjami bazowymi **M400, M900**



### A330D/A330M

Waga: 220 g / 140 g

USB: tak

Szerokość pasma audio: szerokopasmowy ETSI

Zakres częstotliwości: od 20 do 20 000 Hz

Zdalna obsługa: tak

Pasywna redukcja szumów: tak



### Wkrótce dostępny

#### A350M

Waga: 155 g

Bluetooth: tak

Szerokość pasma audio: szerokopasmowy ETSI

Zakres częstotliwości: od 20 do 20 000 Hz

Zdalna obsługa: tak

Pasywna redukcja szumów: tak



### Wkrótce dostępny

#### A310D/A310M

Waga: 209 g / 129 g

Szerokość pasma audio: szerokopasmowy ETSI

Zakres częstotliwości: od 20 do 20 000 Hz

Zdalna obsługa: tak

Pasywna redukcja szumów: tak



### M9B

Funkcje bezprzewodowe:  
Bluetooth klasa 2, zasięg DECT do 50 m, kontrolka LED

Kompatybilność:  
**M900, M70, M80, M85, M90**

Instalacja:  
Do 10 bram sieciowych dla M900, do 1000 bram sieciowych na instalację

### M9T

Wbudowany czujnik ruchu

Wyświetlacz LED

Przedłużona trwałość baterii z Bluetooth LE





Nowość

### C620

Maksymalna elastyczność dzięki bezprzewodowej konstrukcji

Maksymalny zasięg dzięki technologii DECT

Dwa bezprzewodowe mikrofony DECT

Jakość dźwięku HD z obsługą kodeka G.722

Czas rozmów do 24 godzin

Stacja ładująca w zestawie

### C52-SP

Połączenie DECT z **C620** i **A230** dla telefonów stacjonarnych Snom

Zasilanie sieciowe lub bateryjne

Czas pracy do 12 godzin w trybie rozmowy i do 70 godzin w trybie czuwania



### C300

Bluetooth i USB

6 mikrofonów panelowych Beamforming

Kontrolki statusu z wielokolorowymi diodami LED

Bateria 5000 mAh

Wyjście USB do podłączenia smartfona

NFC

### PA1+

Ze wzmacniaczem 6,5 W w klasie D

4 wyjścia programowalne

Nadawanie komunikatów w systemie SIP i Multicast

Wytrzymała obudowa

Montaż naścienny lub sufitowy

