

snom

snom

Contacts

Snom Technology GmbH
Aroser Allee 66
13407 Berlin, Allemagne

Tél.: +49 (0)30 39 8 33-0
Fax : +49 (0)30 39 8 33-111
sales@snom.com
www.snom.com

Plus
d'informations
et de détails
sont toujours
disponibles à
l'adresse suivante
snom.com



Connecting your Business

Portefeuille de produits



D862



D865



Bientôt disponible
D892M

Écran	Écran IPS orientable de 5 pouces	Écran IPS orientable de 5 pouces	Écran IPS orientable de 5 pouces
Ports de câblage	EHS, 1 USB	EHS, 2 USB	EHS, 2 USB
Commutateur Ethernet	2 Gigabit	2 Gigabit	2 Gigabit
Touches (LED) programmables	8	10	10
Interfaces sans fil intégrées	-	WiFi, Bluetooth	WiFi, NFC, DECT, Bluetooth

Tous les modèles de la série D8xx sont équipés d'un logement antibactérien.

Tous les téléphones de bureau sont couverts par une garantie de 3 ans.



D785/D787/D385N



D735/D335



D717



D713



**Module d'extension
D7C**

	D785/D787/D385N	D735/D335	D717	D713	Module d'extension D7C
Écran	Écran couleur TFT de 4,3 pouces	Écran couleur TFT de 2,7 pouces	Écran couleur TFT de 2,7 pouces	Écran couleur TFT de 2,8 pouces	Écran couleur TFT de 6,8 pouces
Ports de câblage	D785/D385 : EHS, USB D787 : EHS, 2 USB	EHS, USB	EHS, USB	EHS	USB
Commutateur Ethernet	2 Gigabit	2 Gigabit	2 Gigabit	2 Gigabit	-
Touches (LED) programmables	D785/D787 : 24 multicolores (6 physiques) D385N : 48 multicolores (12 physiques)	32 multicolores (8 physiques)	3 multicolores	4	16
Module d'expansion	●	●	●	○	●
Compatibilité Bluetooth	D785 ● D787/D385N ○	○	○	○	○
WiFi intégré	D787 ● D785/D385N ○	○	○	○	○

○ Extensible par dongle USB.

Tous les téléphones de bureau sont couverts par une garantie de 3 ans.



Nouveautés



D140



D150

Écran	Écran en échelle de gris de 2,8 pouces	Écran en échelle de gris de 2,8 pouces
Ports de câblage	EHS, USB	EHS, USB
Commutateur Ethernet	2 10/100 Mbit/s	2 Gigabit
Touches (LED) programmables	2	2
Couleurs	Gris ardoise	Gris ardoise

Nouveautés



M500 Base DECT

- Pour les installations à simple et double cellule
- Jusqu'à 48 comptes
- Jusqu'à 8 conversations simultanées
- Cellule simple : jusqu'à 10 appareils sans fil par base / Cellule double : jusqu'à 16 cordons (8 par base)
- Carnet d'adresses LDAP + XML
- Émulation d'appel partagé



M58 DECT

- Écran : 5 pouces
- Interfaces sans fil : DECT, Bluetooth
- Touches de fonction programmables : 8
- Émulation d'appel partagé
- Compatible avec les bases **M500**



M55

- Écran : 2,4 pouces
- Autonomie en veille : 240 heures
- Autonomie en appel : 19 heures
- Dimensions : 188 x 55 x 35 mm
- Touches de fonction programmables : 6
- Émulation d'appel partagé
- Compatible avec les bases **M500**



M10 SC



M65



M85



M30



M70



M80



M90

	M10 SC	M65	M85	M30	M70	M80	M90
Écran	Monochrome de 1,8 pouce	TFT de 2" 176 x 220 px	TFT de 2" 176 x 220 px	TFT de 2" 176 x 220 px	TFT de 2" 240 x 320 px	TFT de 2" 240 x 320 px	TFT de 2" 240 x 320 px
Résistant aux chocs	○	○	●	○	●	●	●
Classe de protection IP65	○	○	●	○	○	●	●
Autonomie en veille	168 heures	250 heures	200 heures	350 heures	200 heures	200 heures	200 heures
Autonomie en appel	9 heures	18 heures	17 heures	22 heures	17 heures	17 heures	17 heures
Dimensions	173 x 49 x 27 mm	141 x 48 x 24 mm	152 x 48 x 28 mm	128 x 53 x 25 mm	118 x 46 x 22 mm	122 x 48 x 22 mm	122 x 48 x 22 mm
Touche alarme	○	○	●	○	●	●	●
Fonctions supplémentaires	-	Vibration, clip de ceinture, pavé numérique éclairé	Vibration, pavé numérique éclairé, IP65, Bluetooth, trois touches d'alarme supplémentaires	Clip de ceinture	Conception robuste, Bluetooth, pavé numérique éclairé	Conception robuste, Bluetooth, pavé numérique éclairé	Traitement antibactérien, Bluetooth, pavé numérique éclairé
Compatible avec les bases	M100 SC	M400, M900	M400, M900	M400, M900	M400, M900	M400, M900	M400, M900



M100 SC



M900 / Outdoor



M400

Type de cellule	Simple	Multicellulaire jusqu'à 1000 bases	Simple
Max. sans fil pris en charge	10	Jusqu'à 4 000	10
Max. appels simultanés	6	jusqu'à 8 par base	10
Codec large bande	Codec G.722	Codec G.722	Codec G.722
Support PoE	Oui	Oui	Oui
Compatible avec les appareils	M10 SC	M30, M65, M85, M70, M80, M90	M30, M65, M85, M70, M80, M90



Casques d'écoute DECT A170

Poids : 22 g

DECT : oui

Son : à large bande ETSI

Autonomie maximale de la batterie en appel : jusqu'à 6 heures

Suppression passive des bruits de fond : oui



Casques d'écoute DECT micro A150

Poids : 23 g

DECT : oui

Son : à large bande ETSI

Autonomie maximale de la batterie en appel : jusqu'à 6 heures

Suppression passive des bruits de fond : oui

Pour les installations multicellulaires :



Casques d'écoute DECT A190

Poids : 45 g

DECT : oui

Son : à large bande ETSI

Autonomie maximale de la batterie en appel : jusqu'à 7 heures

Transmission audio large bande

Compatible avec les bases **M400, M900**



A330D/A330M

Poids : 220 g / 140 g

USB : oui

Largeur de bande audio : large bande ETSI

Gamme de fréquence : 20 à 20 000 Hz

Gestion à distance : oui

Suppression passive des bruits de fond : oui



Bientôt disponible

A350M

Poids : 155 g

Bluetooth : oui

Largeur de bande audio : large bande ETSI

Gamme de fréquence : 20 à 20 000 Hz

Gestion à distance : oui

Suppression passive des bruits de fond : oui



Bientôt disponible

A310D/A310M

Poids : 209 g / 129 g

Largeur de bande audio : large bande ETSI

Gamme de fréquence : 20 à 20 000 Hz

Gestion à distance : oui

Suppression passive des bruits de fond : oui



M9B

Fonctions sans fil :

Bluetooth Classe 2, rayon DECT jusqu'à 50 m, voyant LED

Compatibilité :

M900, M70, M80, M85, M90

Installation :

Jusqu'à 10 passerelles pour M900, jusqu'à 1 000 passerelles par installation

M9T

Capteur de mouvement intégré

Écran LED

Durée de vie de la batterie prolongée avec Bluetooth LE





Nouveautés

C620

- Flexibilité maximale grâce à la conception sans fil
- Portée maximale grâce à la technologie DECT
- Deux microphones DECT sans fil
- Qualité audio HD avec prise en charge du codec G.722
- Jusqu'à 24 heures d'autonomie en conversation
- Base de chargement incluse

C52-SP

- Connexion DECT avec **C620** et **A230** pour téléphones de bureau Snom
- Alimentation par réseau électrique ou batterie
- Autonomie jusqu'à 12 heures en conversation et jusqu'à 70 heures en veille



C300

- Bluetooth et USB
- 6 microphones à formation de faisceaux
- Voyants d'état avec LED multicolores
- Batterie de 5000 mAh
- Sortie USB pour connexion au smartphone NFC

PA1+

- Avec amplificateur de classe D de 6,5 watts
- 4 sorties programmables
- Diffusion des annonces via SIP et Multicast
- Logement résistant
- Montage mural ou au plafond

