

snom

snom

Контакты

Snom Technology GmbH
Arosen Allee 66
13407 г. Берлин, Германия

Тел.: +49 (0)30 39833-0
Факс: +49 (0)30 39833-111
sales@snom.com
www.snom.com



Дополнительную
информацию
и подробности
можно найти на
сайте
snom.com



Connecting your Business

Каталог товаров

**D862****D865****Скоро в продаже
D892M**

Экран	Подвижный 5-дюймовый дисплей IPS	Подвижный 5-дюймовый дисплей IPS	Подвижный 5-дюймовый дисплей IPS
Разъемы	EHS, 1x USB	EHS, 2x USB	EHS, 2x USB
Сетевой коммутатор	Гигабитный - 2 шт.	Гигабитный - 2 шт.	Гигабитный - 2 шт.
Программируемые светодиодные клавиши	8	10	10
Встроенные беспроводные интерфейсы	-	WiFi, Bluetooth	WiFi, NFC, DECT, Bluetooth

Все модели серии D8xx оснащены корпусом с антибактериальным покрытием.

На все настольные телефоны предоставляется гарантия сроком на 3 года.



D785/D787/D385N



D735/D335



D717



D713



Модуль расширения

D7C

	D785/D787/D385N	D735/D335	D717	D713	Модуль расширения D7C
Экран	Цветной TFT-дисплей 4,3 дюйма	Цветной TFT-дисплей 2,7 дюйма	Цветной TFT-дисплей 2,7 дюйма	2,8 дюйма Цветной TFT-дисплей	Цветной TFT-дисплей 6,8 дюйма
Разъемы	D785/D385: EHS, USB D787: EHS, 2x USB	EHS, USB	EHS, USB	EHS	USB
Сетевой коммутатор	Гигабитный - 2 шт.	Гигабитный - 2 шт.	Гигабитный - 2 шт.	Гигабитный - 2 шт.	-
Программируемые светодиодные клавиши	D785/D787: 24 разноцветные (6 физических) D385N: 48 разноцветные (12 физических)	32 разноцветные (8 физических)	3 разноцветные	4	16
Модуль расширения	●	●	●	○	●
Встроенный Bluetooth	D785 ● D787/D385N ○	○	○	○	○
Встроенный WiFi	D787 ● D785/D385N ○	○	○	○	○

○ Возможность расширения с помощью USB-донгла.

На все настольные телефоны предоставляется гарантия сроком на 3 года.



Новинки



D140



D150

Экран	Монохромный экран 2,8 дюйма	Монохромный экран 2,8 дюйма
Разъемы	EHS, USB	EHS, USB
Сетевой коммутатор	2 по 10/100 Мбит	Гигабитный - 2 шт.
Программируемые светодиодные клавиши	2	2
Цвета	Темно-серый	Темно-серый

Новинки

M500

Базовая станция DECT

Для односотовых и двусотовых систем

До 48 аккаунтов

Поддерживает до 8 разговоров одновременно

Одноячеечная система: до 10 трубок на одну базу
/ Двухъячеечная система: до 16 трубок (по 8 на каждую базу)

Каталог LDAP + XML

Совместные вызовы (Shared Call Emulation)



M58 DECT

Экран: 5 дюймов

Беспроводные интерфейсы: DECT, Bluetooth

Программируемые функциональные клавиши: 8

Совместные вызовы (Shared Call Emulation)

Модель совместима с базами **M500**



M55

Экран: 2,4 дюйма

Автономия в режиме ожидания: 240 часов

Автономия в режиме разговора: 19 часов

Размер: 188 x 55 x 35 мм

Программируемые функциональные клавиши: 6

Совместные вызовы (Shared Call Emulation)

Модель совместима с базами **M500**



**M10 SC****M65****M85****M30****M70****M80****M90**

Экран	Монохромный 1,8 дюйма	TFT, 2-дюймовый, 176 x 220 пикселей	TFT, 2-дюймовый, 176 x 220 пикселей	TFT, 2-дюймовый, 176 x 220 пикселей	TFT, 2-дюймовый, 240 x 320 пикселей	TFT, 2-дюймовый, 240 x 320 пикселей	TFT, 2-дюймовый, 240 x 320 пикселей
Ударостойкий	○	○	●	○	●	●	●
Класс защиты IP65	○	○	●	○	○	●	●
Автономия в режиме ожидания	168 часов	250 часов	200 часов	350 часов	200 часов	200 часов	200 часов
Автономия в режиме разговора	9 часов	18 часов	17 часов	22 часов	17 часов	17 часов	17 часов
Размеры	173 x 49 x 27 мм	141 x 48 x 24 мм	152 x 48 x 28 мм	128 x 53 x 25 мм	118 x 46 x 22 мм	122 x 48 x 22 мм	122 x 48 x 22 мм
Тревожная кнопка	○	○	●	○	●	●	●
Дополнительные функции	-	Вибрация, клипса для ремня, клавиатура с подсветкой	Вибрация, клавиатура с подсветкой, класс защиты IP65, Bluetooth, три доп. тревожных кнопки	Клипса для ремня	Прочная конструкция, Bluetooth, клавиатура с подсветкой	Прочная конструкция, Bluetooth, клавиатура с подсветкой	Антибактериальное покрытие, Bluetooth, клавиатура с подсветкой
Модель совместима с базами	M100 SC	M400, M900	M400, M900	M400, M900	M400, M900	M400, M900	M400, M900

**M100 SC****M900 / Outdoor****M400**

Тип	Односотовая	Микросотовая, до 1000 баз	Односотовая
Макс. кол-во обслуживаемых трубок	10	До 4 000	10
Макс. кол-во одновременных вызовов	6	До 8 на базу	10
Широкополосный кодек	Кодек G.722	Кодек G.722	Кодек G.722
Поддержка питания PoE	да	да	да
Модель совместима с аппаратами	M10 SC	M30, M65, M85, M70, M80, M90	M30, M65, M85, M70, M80, M90

**DECT-гарнитура A170**

Вес: 22 г

DECT: да

Широкополосная аудиосистема ETSI

Максимальная автономия аккумулятора в режиме разговора: до 6 часов

Пассивное подавление фоновых шумов: да

**Микрогарнитура DECT A150**

Вес: 23 г

DECT: да

Широкополосная аудиосистема ETSI

Максимальная автономия аккумулятора в режиме разговора: до 6 часов

Пассивное подавление фоновых шумов: да

Для многоячеечных установок**DECT-гарнитура A190**

Вес: 45 г

DECT: да

Широкополосная аудиосистема ETSI

Максимальная автономия аккумулятора в режиме разговора: до 7 часов

Широкополосная аудиопередача

Модель совместима с базами **M400, M900**



A330D/A330M

Вес: 220 г / 140 г

USB: да

Пропускная способность аудиополосы:
широкополосное ETSI

Частотный диапазон: от 20 до 20000 Гц

Дистанционное управление: да

Пассивное подавление фоновых шумов: да



Скоро в продаже

A350M

Вес: 155 г

Bluetooth: да

Пропускная способность аудиополосы:
широкополосное ETSI

Частотный диапазон: от 20 до 20000 Гц

Дистанционное управление: да

Пассивное подавление фоновых шумов: да



Скоро в продаже

A310D/A310M

Вес: 209 г / 129 г

Пропускная способность аудиополосы:
широкополосное ETSI

Частотный диапазон: от 20 до 20000 Гц

Дистанционное управление: да

Пассивное подавление фоновых шумов: да



M9B

Функции беспроводного соединения:
Bluetooth класса 2, радиус охвата DECT
до 50 м, светодиодный индикатор

Совместимость:

M900, M70, M80, M85, M90

Установка:

до 10 шлюзов на M900, до 1000 шлюзов
на установку

M9T

Встроенный датчик движения

Светодиодный экран

Долговечный заряд аккумулятора с
Bluetooth LE





Новинки

C620

Максимальная гибкость благодаря беспроводной конструкции
 Максимальная дальность действия благодаря технологии DECT
 Два беспроводных DECT-микрофона
 HD-качество звука с поддержкой кодека G.722
 До 24 часов работы в режиме разговора
 Зарядная подставка в комплекте

C52-SP

DECT-соединение с **C620** и **A230** для настольных телефонов Snom
 Питание от сети или аккумулятора
 Автономия до 12 часов в режиме разговора и до 70 часов в режиме ожидания



C300

Bluetooth и USB
 6 микрофонов, формирующих направленный сигнал
 Цветные светодиодные индикаторы состояния
 Аккумулятор 5000 мА-ч
 Разъем USB для подключения смартфона
 NFC

PA1+

С 6,5-ваттным усилителем класса D
 4 программируемых выхода
 Трансляция объявлений через SIP и Multicast
 Прочный корпус
 Возможна настенная и потолочная установка

