

M25



M25



Ana Özellikler

- TFT renkli ekran
- 75 saate kadar bekleme süresi, 7 saate kadar konuşma süresi
- Yapılandırılabilir sinyal LED
- Sezgisel Kullanıcı Arayüzü
- 3,5 mm kulaklık jakı

Profesyonel işletmeler için tasarlanan M25 DECT el cihazı, mükemmel fiyat-performans oranı ile verimli ve yüksek kaliteli bir cihazdır.

Güvenilir, kompakt ve konforlu ahizesi, değiştirilmesi kolay ve şarj edilebilir AAA standart pillerle 75 saate kadar bekleme süresi ve 7 saate kadar konuşma süresi sağlıyor.

Snom'un yeni son teknoloji ürünü kullanıcı arayüzü, kullanım kolaylığını artırmak için, hızlı ve sezgisel gezinme özelliğiyle donatılmıştır.

Ahize; gerek sorunsuz aktarım sağlayan çok hücreli M700 çözümü üzerinde kolayca yapılandırılan Snom DECT çözümlerinde, gerekse esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlayan tek hücreli M300 ana istasyonda kullanılabilir.

Donanım

- 1,44" 128x128 piksel TFT renkli ekran
- 3,5 mm kulaklık jakı
- Eller serbest konuşma (hoparlör)
- 75 saate kadar bekleme süresi, 7 saate kadar konuşma süresi
- 2 adet AAA standart pil
- Mesaj LED'i

Aygıt Yazılımı

Özellikler

- Aranan, gelen ve cevapsız çağrı listeleri
- 50 isimlik dizin
- Ana istasyonda merkezi dizin
- Çoklu dil desteği
- M300 ve M700 baz istasyonları ile birlikte çalışabilir
- Havadan aygıt yazılımı güncellemesi

Arama Özellikleri

- Çağrı bilgisi
- Çağrı bekletme
- Otomatik yanıtlama
- Cevapsız, gelen ve giden arama listeleri
- Bekletme
- Eşzamanlı olarak 2 çağrı yanıtlama
- Doğrudan ve anonslu aktarma
- Tuş kilidi
- Tuş tonları
- Kapsama alanı uyarısı

Audio

- Kodekler:
 - G722 (genişbant)
 - G726
- 6 adet dahili atanabilir zil sesi

Teknik Şartlar

Kullanıcı Arayüzü

- 21 tuş (gezinti tuşu dahil)
- Çağrı bildirim/bekleyen mesaj/pil uyarısı için yüksek görünürlüklü yapılandırılabilir kırmızı LED
- Menü odaklı arayüz
- Yerelleştirme (dil, saat, çevir sesi)

Güvenlik

- Kablosuz DECT şifreleme

Telefon Özellikleri

- Boyutlar 134 x 42 x 23 mm
- Giriş voltajı: 5V
- İletim cihazıyla uyumlu

Çevre koşulları

- Ortam sıcaklığı: 0° ila 40°C arası (32° ila 104°F arası)
- Çalışma sıcaklığı: -10° to 45° C
- Göreceli nem: 5% ila 95% arası (yoğuşmasız)

Teslimatla birlikte verilenler

- M25 ahize ve 2 adet AAA pil
- M25 şarj yuvası ve güç kaynağı
- Güvenlik Bilgi Formu
- Renk: siyah
- Parça Numarası:
 - EU 00003987
 - US 00003988
 - AU 00004160

Tip Onayı

- EN 301406 (TBR6)
- IEC60950 -1 (Emniyet)
- CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
- EN 301489 (EMC, ESD)
- RF (EMF, SAR)
- FCC Bölüm 15D, iletimle yayım ve havadan yayım
- FCC Bölüm 15B

- RSS213
- RSS213

Uyumlu ana istasyonların parça numaraları

- M700: EU 00003928
US 00003929
- M300 - M325 tek hücreli pakette mevcuttur:
EU 00003955
US 00003954
AU 00004161